



FLEX-FOAM B2

Afdichten, vullen en isoleren voor vele toepassingen.

Metain Flex-Foam B2

Hoogwaardige kwaliteitsfoam van fijne celstructuur die ontworpen is voor een breed aantal toepassingen op bouwgebied zoals afdichten, vullen, isoleren enz. Deze flexibele foam die uitstekend geschikt is voor luchtdicht bouwen, heeft een brandvertragende kwaliteit B2 (DIN 4102-1/EN 13501-1). Ook beschikt de foam over een uitstekende thermische en akoestische isolatie.

Gebruiksaanwijzing

Werkoppervlak dient schoon, stof en vetvrij te zijn. Optimale bustemperatuur is 20°C. Te gebruiken tussen -10°C en +25°C. Bus voor gebruik 20x krachtig schudden. Verwijder de beschermkap en schroef de spuitbus op het spuitpistool. Gaten en naden vullen voor 70%. Kleefvrij na ca. 10 minuten, snijdbaar na ca. 60 minuten (afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid).

Artikel nr: 8311500750



1000 3 e

Inhoud: 750 ml



Metain B.V. Bevestigingstechniek

Luzernestraat 31

2153 GM Nieuw-Vennep

T 0252 - 686 064

F 0252 - 672 318

E verkoop@metain.nl

I www.metain.nl

INNOVERENDE
BEVESTIGINGSTECHNIEKEN